


Optionen und Zubehör

Options and accessories




Magnetspulen Magnet coils



Standard-Spule ohne Gerätestecker
Standard coil without plug connector

Spannungen Voltage
DC: 12 V, 24 V, 48 V, 110 V (3 W)
AC: 24 V, 48 V, 115 V, 230 V (5 V A)



ES024DC



Magnetspule Ex ia mit Gerätestecker
Magnet coil Ex ia with plug connector
Zone 1: II 2G Ex ia IIC/IIB T6 Ga
Zone 21: II 2D Ex t IIIC T80°C Db IP65

Spannungen Voltage
DC: 24-28 V (0,8-1,6 W)

ES024DC-IA-GS

Magnetspule Ex ec mit Gerätestecker
Magnet coil Ex ec with plug connector
Zone 2: II 3G Ex ec IIC T5 Gc
Zone 22: II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc IP65

Spannungen Voltage
DC: 24 V (3 W)
AC: 110 V, 230 V (5 V A)

ES024DC-EC-GS






Bild ähnlich



Magnetspule Ex dm mit Gerätestecker PG9 für Kabeldurchmesser 6-8mm
Magnet coil Ex dm with plug connector PG9 for cable diameter 6-8mm
Zone 1: II 2G Ex db mb IIC T5 Gb X
Zone 21: II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db X

Spannungen Voltage
DC: 12 V, 24 V, 48 V (3 W)
AC: 24 V, 48 V, 115 V, 230 V (3,2 V A)

ES024DC-DM-GS



Gerätestecker Plug connectors



Standard-Gerätestecker Industrieform B mit Anschluss M16x1,5 für Kabeldurchmesser 4-8 mm
Standard plug connector form B with connection M16x1,5 for cable diameter 4-8 mm

GS



LED Gerätestecker Industrieform B mit Varistor zum Schutz vor Spannungsspitzen, Anschluss M16x1,5 für Kabeldurchmesser 4-8 mm
LED plug connector form B with varistor for protection against voltage peaks, connection M16x1,5 for cable diameter 4-8 mm

Spannungen Voltage:
024 V, 110 V, 230 V

GS-LED-024V



M12-Gerätestecker Industrieform B für schnelles Anschließen
M12 plug connector form B for quick connection


GS-M12



Gerätestecker Industrieform A mit Anschluss M20x1,5mm für Kabeldurchmesser 8 mm
Ex plug connector form A with connection M20x1,5 for cable diameter 8 mm


GSA-M20

Sonstiges Other



Distanzplatte 5mm zum Ausgleich der Spulenbreite bei NAMUR Ventilen mit Ex-Spule
Distance plate 5mm to compensate for the coil width of NAMUR valves with ex-coil

DP



Adapterplatte 10mm für den Aufbau von G1/4 NAMUR Ventilen auf Antriebe mit großer NAMUR Schnittstelle G1/2
Adapter plate 10mm for the mounting of G1/4 NAMUR valves on actuators with large NAMUR interface G1/2

APN-1/2"-1/4"



Weiteres Pneumatikzubehör siehe air-parts
For additional pneumatic accessories see air-parts