


Zubehör für Magnetventile

Accessories for solenoid valves




Magnetspulen Magnet coils




Standard-Spule ohne Gerätestecker
Standard coil without plug connector

Spannungen Voltage
DC: 12V, 24V, 110V (3W)
AC: 24V, 48V, 115V, 230V (5VA)

ES024DC






Magnetspule Ex nA mit Gerätestecker 

Magnet coil Ex nA with plug connector
Zone 2: II 3G Ex nA IIC T5 Gc
Zone 22: II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc IP65

Spannungen Voltage
DC: 24V (2W)
AC: 110V, 230V (3,1VA)

ES024DC-NA





Magnetspule Ex ia mit Gerätestecker 


Magnet coil Ex ia with plug connector
Zone 1: II 2G Ex ia IIC/IIB T6 Ga
Zone 21: II 2D Ex t IIIC T80°C Db IP65

Spannungen Voltage
DC: 24-28V (0,8-1,6W)

ES024DC-IA





Magnetspule Ex dm mit Gerätestecker PG9 für Kabeldurchmesser 6-8mm 

Magnet coil Ex dm with plug connector
PG9 for cable diameter 6-8mm
Zone 1: II 2G Ex db mb IIC T5 Gb X
Zone 21: II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db X

Spannungen Voltage
DC: 12V, 24V (3W)
AC: 24V, 48V, 115V, 230V (3,2VA)

ES024DC-DM



Magnetspule Ex m mit Gerätestecker und 3m vergossenem Kabel 

Magnet coil Ex m with plug connector
and 3m moulded cable
Zone 1: II 2G Ex mb IIC T5 Gb
Zone 21: II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db

Spannungen Voltage
DC: 12V, 24V (3W)
AC: 24V, 48V, 115V, 230V (3,2VA)

ES024DC-M

Gerätestecker Plug connectors



Standard-Gerätestecker Industrieform B mit Anschluss M16x1,5 für Kabeldurchmesser 5-6mm

Standard plug connector form B
with connection M16x1,5 for
cable diameter 5-6mm

GS



LED Gerätestecker Industrieform B mit Varistor zum Schutz vor Spannungsspitzen, Anschluss M16x1,5 für Kabeldurchmesser 5-6mm

LED plug connector form B with varistor for
protection against voltage peaks, connection
M16x1,5 for cable diameter 5-6mm

Spannungen Voltage:
024V, 115V, 230V

GS-LED-024V



M12-Gerätestecker Industrieform B für schnelles Anschliessen

M12 plug connector form B for quick
connection

GS-M12




Gerätestecker Industrieform A mit Anschluss M20x1,5mm für Kabeldurchmesser 8mm

Ex plug connector form A with connection
M20x1,5 for cable diameter 8mm

GSA-M20

Sonstiges Other



Distanzplatte 5mm zum Ausgleich der Spulenbreite bei NAMUR Ventilen mit Ex-Spule

Distance plate 5mm to compensate for the
coil width of NAMUR valves with ex-coil

DP



Adapterplatte 10mm für den Aufbau von G1/4 NAMUR Ventilen auf Antriebe mit großer NAMUR Schnittstelle G1/2

Adapter plate 10mm for the mounting of G1/4
NAMUR valves on actuators with
large NAMUR interface G1/2

APN-1/2"-1/4"

Weiteres Pneumatikzubehör Additional pneumatic accessories



... Weiteres Pneumatikzubehör ab Seite 171
... Additional pneumatic accessories off page 171